

ORIGINÁLNÍ OLEJE ZETOR



Prodlužte životnost svého
traktoru používáním
originálních olejů Zetor

Zetor

15W-40 L-SAPS

Motorový olej Zetor
pro naftové motory
Stage IIIB s filtrem
pevných částic.

Balení (10 l, 60 l, 205 l)



15W-40 L-SAPS je motorový olej určený k celoročnímu mazání extrémně namáhaných naftových motorů, které vyžadují oleje se sníženým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry. Olej je vhodný pro motory vybavené filtry pevných částic. Umožňuje splnění přísných emisních limitů Stage IIIB a je zárukou dosažení dlouhých výměnných lhůt. Zaručuje optimální výkon motoru a naprostou spolehlivost při minimální údržbě.

Vyniká svými antioxidačními, detergentními, disperzními a protikorozními vlastnostmi.

- celoroční motorový olej nejvyšší výkonnosti
- zajišťuje dokonalé mazání moderních naftových motorů
- je zárukou bezproblémového celoročního provozu
- zabráňuje tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě
- výborně chrání vnitřní části motoru proti korozi
- chrání přídavná zařízení pro úpravu výfukových plynů, zvláště filtry pevných částic

Klasifikace/specifikace:

SAE 15W-40 ■ API CJ-4/SM ■ ACEA E9, E7

15W-40

Motorový olej Zetor pro naftové motory Stage IIIA a starší typy traktorů.



Balení (10 l, 60 l, 205 l)

15W-40 je celoroční motorový olej vysoké výkonnosti získaný moderní hydrogenační technologií a obsahuje zušlechťující přísady vysoké kvality.

Olej je určený do motorů Zetor řady Forterra, Proxima, Proxima Plus, Proxima Power a Major (výroba od r. 2013), které splňují emisní stupeň Stage IIIA a nižší, a dále do starších řad UŘ I (od roku výroby 1981) a UŘ III.

! Nepoužívejte do motorů vybavených filtrem pevných částic (emisní stupeň Stage IIIB), do motorů, v nichž byl užíván motorový olej bez aditiv a do motorů jiných výrobců než ZETOR TRACTORS a.s.

- **zajišťuje dokonalé mazání vysoce zatížených a namáhaných motorů**
- **je zárukou celoročního bezproblémového provozu, zabezpečuje dobrou startovatelnost za nízkých teplot**
- **zabraňuje tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě**
- **má výborné antioxidační vlastnosti zaručující dlouhodobou životnost oleje**
- **výborně chrání vnitřní části motoru proti korozi**

Klasifikace/specifikace:

SAE 15W-40 . API SG / CF-4 . MB 227.1

10W-30 STOU

Převodový olej EXTRA

Balení (10 l, 60 l, 205 l)



10W-30 STOU je celoroční univerzální olej velmi vysoké výkonnosti určený k mazání převodovek s hydraulickým reverzorem (PowerShuttle) traktorů řady Forterra HD, Forterra HSX, Proxima Power a převodovky traktorů Zetor Major (výroba od r. 2013). Tento olej je vyroben z vysoce jakostních ropných olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a ze speciálních zušlechťujících přísad poslední vývojové generace (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzanční, EP přísady aj.). Jedná se o speciální olej označovaný jako STOU (Super Tractor Oil Universal).

- zajišťuje dokonalé mazání mechanických a hydraulických převodů traktorů
- je zárukou bezproblémového celoročního provozu, zabezpečuje spolehlivou funkci mechanických i hydraulických převodů i za nízkých teplot
- zabraňuje tvorbě usazenin a udržuje vnitřní mazané systémy v čistotě
- má výborné antioxidační vlastnosti zaručující dlouhou životnost oleje
- má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny

Klasifikace/specifikace:

SAE 10W-30 . API GL-4 . API CF/CF-4/SF

80W

Převodový olej

Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)



80W je celoroční převodový olej vyrobený z vysoce jakostních rafinovaných ropných olejových základů a moderních zušlechťujících přísad nejvyšší kvality. Má zlepšené vysokotlaké vlastnosti. Výhodná je jeho aplikace za nízkých teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek.

Převodový olej 80W je určen do převodovek traktorů řady Forterra, Proxima a Proxima Plus, a dále do starších řad UŘ I (od roku výroby 1981) a UŘ III.

- ! Nepoužívejte pro převodovky s hydraulickou reverzací (PowerShuttle). Nepoužívejte pro převodovky traktorů řady Major (výroba od 2012).
- **zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost ozubených převodů**
- **má vysokou oxidační stálost**
- **má výborné antikorozi vlastnosti – velmi dobře chrání proti korozi i při odstavení vozidla**
- **usnadňuje řazení převodových stupňů, zejména při provozu v zimních podmínkách (příznivá viskozitně teplotní závislost)**
- **má výbornou snášenlivost s elastomery**
- **má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny**

Klasifikace/specifikace:

SAE 80W . API GL-4

LS 80W

Olej pro přední nápravu

Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)



LS 80W je celoroční převodový olej, určený pro přední nápravy Carraro se samosvorným diferenciálem, kde je zapotřebí speciálních přísad LS (Limited Slip). Výhodná je jeho aplikace za zvýšených teplot. Má výrazně zlepšené vysokotlaké (tzv. EP) vlastnosti.

! Nepoužívejte pro starší typy náprav.

- zajišťuje za všech provozních podmínek dokonalou funkci samosvorných diferenciálů
- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost ozubených převodů i při extrémně vysokém zatížení
- zabraňuje chvění a nepříjemné hlučnosti i při vysokém zatížení
- má vysokou oxidační stálost
- má výborné antikorozi vlastnosti – velmi dobře chrání proti korozi i při odstavení vozidla
- je schopný spolehlivé funkce i při zvýšených teplotách
- má výbornou snášenlivost s elastomery
- má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny

Klasifikace/specifikace:

SAE 80W . API GL-4 / LS

HM 32

Hydraulický olej



Balení (1 l, 4 l, 10 l, 60 l, 205 l)

HM 32 je vysoce kvalitní hydraulický olej kategorie HM, který obsahuje účinné přísady proti oxidaci, korozi, opotřebení a pění, dále přísady k zlepšení nízkoteplotních vlastností a viskozitně teplotní závislosti. Olej je určen do hydrostatického řízení traktorů Zetor Forterra, Forterra HD, Forterra HSX, Proxima, Proxima Plus, Proxima Power a Major (výroba od r. 2013) a dále do starších modelů řady UŘ I (od roku výroby 1981) a UŘ III.

- výborně chrání mazané soustavy proti opotřebení
- vynikající protikorozní vlastnosti
- výborná odolnost proti oxidaci je zárukou velmi dlouhé životnosti
- nepůsobí agresivně na elastomery, s nimiž přicházejí do styku
- velmi dobře odlučují vzduch
- velmi dobrý průběh viskozity v závislosti na změnách teploty
- vyznačují se velkou odolností proti stříhovému namáhání
- mají velmi dobrou filtrovatelnost Specifikace: ISO VG 32

Klasifikace/specifikace:

ISO VG 32 . ISO 6743/4

PRODUKTOVÁ ŘADA ORIGINÁLNÍCH OLEJŮ ZETOR

MOTOROVÉ
OLEJE



15W-40

15W-40 L-SAPS

HYDRAULICKÝ
OLEJ



HM 32



LS 80W



OLEJ PŘEDNÍ
NÁPRAVY

80W

10W-30 STOU



PŘEVODOVÉ
OLEJE

Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce ZETOR.