

ORIGINÁLNÍ OLEJE ZETOR



Modernizovaná řada originálních olejů se zaměřuje na motory, převodovky, nápravy a hydraulické okruhy. Současně splňuje veškeré výkonové požadavky výrobců dalších komponentů, jako jsou DEUTZ, ZF, Bosch Rexroth, Carraro a další.

UNI 100

Motorový olej

Viskozita

10W-40 LOW SAPS

Specifikace

API CK-4/CJ-4/CI-4

ACEA: E6, E7, E8, E9, E11

EURO STAGE IV; EPA TIER 4F

Schválení: Zetor

Splňuje DEUTZ DQC IV-10 LA; Volvo VDS-4; MB 228.51; atd.



UNI 200

Převodový olej

Viskozita

UTTO 10W-30

Specifikace

API GL-4

SAE J300 10W-30

SAE J306 80W

Schválení: Zetor

Splňuje CAT TO-2; ALLISON C4; atd.

Plně splňuje požadavky normy ZF TE – ML 06B/07B



UNI 300

Hydraulický olej

Viskozita

ISO VG-32

Specifikace

ISO 6743/4 HM

DIN 51524-2 HLP



UNI 100

Motorový olej

Viskozita

10W-40 LOW SAPS

Specifikace

API CK-4/CJ-4/CI-4

ACEA E6, E7,E8, E9, E11

EURO STAGE IV

Certifikát kvality EURO STAGE EPA TIER 4F

Schválení: ZETOR

Splňuje DEUTZ DQC IV-10 LA; Volvo VDS-4;

MB 228.51; atd.

Specifické parametry:

LOW SAPS (bezpopelnatá technologie)

Bod čerpatelnosti: -33 C

Kinematická viskozita při 100 °C je 14,31 mm²/s.



Nahrazuje tyto původní produkty	Specifikace	Specifické vlastnosti
ZETOR 15W-40 L- SAPS	ACEA: E7/E9 API: CJ-4/SM EURO STAGE IIIB	LOW SAPS Bod čerpatelnosti -29°C Kin. visk při 100°C = 14,3 mm ² /s
ZETOR 15W-40	API: CF4/SG EURO STAGE IIIA	NORMAL SAPS Bod čerpatelnosti -30°C Kin. visk při 100°C = 14,5 mm ² /s

UNI 100 10W-40 plně nahrazuje původní motorové oleje ZETOR.

Má vyšší výkonové specifikace, dobré nízkoteplotní vlastnosti a vyšší stabilitu při vysokých teplotách. Schválení pro motory DEUTZ v traktorech ZETOR. Je vhodný pro motory s nebo bez filtru pevných částic a s nebo bez SCR katalyzátoru. Vhodný pro všechny traktory ZETOR vyrobené od roku 2013 a/nebo které splňují emisní stupeň Stage IIIA, IIIB, IV a V. Tento olej je plně mísitelný s původní řadou motorových olejů ZETOR.

UNI 200

Převodový olej

Viskozita

UTTO 10W-30

Specifikace

API GL-4

SAE J300 10W-30

SAE J306 80W

Schválení: ZETOR

Plně splňuje požadavky normy

ZF TE - ML 06B/07B

Specifické parametry:

UTTO olej s aditivací typu LS (Limited Slip)

určený pro převodovky, nápravy, mokré brzdy
a hydraulické systémy.

Bod čerpatelnosti -39 °C



Nahrazuje tyto původní produkty	Specifikace	Specifické vlastnosti
ZETOR 10W-30 STOU	SAE 10W-30 API GL-4, CF-4/SF	STOU olej SAE 10W-30 Bod čerpatelnosti -27°C
ZETOR 80W	SAE 80W API GL-4	API GL-4 Bod čerpatelnosti -33°C
ZETOR LS 80W	SAE 80W API GL-4/LS	API GL-4 s aditivací LS (limited slip) Bod čerpatelnosti -33°C

UNI 200 je převodový olej typu UTTO, který má výborné nízkoteplotní vlastnosti díky bodu čerpatelnosti -39°C. Je vybaven aditivací „Limited Slip“ (LS), určeno pro mokré brzdy, spojky a hydroměniče. Právě díky této kombinaci je olej určený pro převodovky s hydraulickým reverzorem (PowerShuttle) a také do převodovek starších strojů řad UŘ I od roku 1981 a UŘ III. Současně je určený pro nápravy traktorů včetně náprav Carraro se samosvorným diferenciálem. Lze ho použít i do vybraných hydraulických zařízení. Nahrazuje všechny původní převodové oleje ZETOR.

UNI 300

Hydraulický olej

Viskozita
ISO VG-32


Specifikace
ISO 6743/4 HM
DIN 51502-2 HLP
Schválení: ZETOR
Splňuje požadavky: Bosch Rexroth;
Parker Denison; atd.

Specifické parametry:
Hydraulický olej ISO VG 32 s moderní
vysokotlakou a protioděrovou aditivací.
Velmi dobrá oxidační stabilita.



Nahrazuje tento původní produkt	Specifikace	Specifické vlastnosti
ZETOR HM 32	ISO VG 32 ISO 6743/4 HM	

UNI 300 je kvalitní hydraulický olej určený do hydrostatického řízení traktorů Zetor a do starších traktorů Zetor včetně UŘ I a UŘ III.
Dále je vhodný do zařízení, které vyžadují hydraulický olej ISO VG 32, ISO 6743/4 HM.



Zetor

Zetor ve spolupráci se společností TotalEnergies modernizoval řadu originálních olejů s ohledem na splnění požadavků motorů a převodovek ve strojích Zetor a současně aby tyto maziva splňovala výkonové požadavky výrobců dalších komponentů, jako jsou DEUTZ, ZF, Bosch Rexroth, Carraro a další.

Díky spolupráci se společností TotalEnergies se podařilo vybrat produkty vhodné jak pro nové řady, tak i pro starší řady traktorů ZETOR, které výkonnostně odpovídají nebo převyšují požadavky techniky ZETOR. Nové řady olejů ZETOR UNI snižují počet typů maziv a zjednodušují údržbu.

U všech maziv společnost ZETOR provedla zkoušky ve zkušebně společnosti ZETOR i v provozních podmínkách s výbornými výsledky a schválila tyto produkty jak pro tovární, tak i pro servisní plnění.

