



Originální oleje Zetor

Vyrobeny na základě dlouholetých
zkušeností TotalEnergies s péčí
o zemědělskou techniku



Modernizovaná řada originálních olejů se zaměřuje na motory, převodovky, nápravy a hydraulické okruhy. Současně splňuje veškeré výkonové požadavky výrobců dalších komponentů, jako jsou DEUTZ, ZF, Bosch Rexroth, Carraro a další.

UNI 100 Motorový olej

Viskozita
10W-40 LOW SAPS

Specifikace
API CK-4/CJ-4/CI-4
ACEA: E6, E7, E8, E9, E11
EURO STAGE IV; EPA TIER 4F
Schválení: Zetor
Splňuje DEUTZ DQC IV-10 LA; Volvo VDS-4; MB 228.51; atd.



UNI 200 Převodový olej

Viskozita
UTTO 10W-30

Specifikace
API GL-4
SAE J300 10W-30
SAE J306 80W
Schválení: Zetor
Splňuje CAT TO-2; ALLISON C4; atd.



UNI 300 Hydraulický olej

Viskozita
ISO VG-32

Specifikace
ISO 6743/4 HM
DIN 51524-2 HLP



UNI 100

Motorový olej

Viskozita

10W-40 LOW SAPS

Specifikace

API CK-4/CJ-4/CI-4

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

EURO STAGE IV

Certifikát kvality EURO STAGE EPA TIER 4F

Schválení: ZETOR

Splňuje DEUTZ DQC IV-10 LA; Volvo VDS-4;

MB 228.51; atd.

Specifické parametry:

LOW SAPS (bezpopelnatá technologie)

Bod čerpatelnosti: -33 °C

Kinematická viskozita při 100 °C je 14,31 mm²/s.



Nahrazuje tyto původní produkty	Specifikace	Specifické vlastnosti
ZETOR 15W-40 L- SAPS	ACEA: E7/E9 API: CJ-4/SM EURO STAGE IIIB	LOW SAPS Bod čerpatelnosti -29°C Kin. visk při 100°C = 14,3 mm ² /s
ZETOR 15W-40	API: CF4/SG EURO STAGE IIIA	NORMAL SAPS Bod čerpatelnosti -30°C Kin. visk při 100°C = 14,5 mm ² /s

UNI 100 10W-40 plně nahrazuje původní motorové oleje ZETOR.

Má vyšší výkonové specifikace, dobré nízkoteplotní vlastnosti a vyšší stabilitu při vysokých teplotách. Schválení pro motory DEUTZ v traktorech ZETOR. Je vhodný pro motory s nebo bez filtru pevných částic a s nebo bez SCR katalyzátoru. Vhodný i pro stroje Forterra, Proxima, Proxima Plus, Proxima Power a Major (od roku 2013), které splňují emisní stupeň Stage IIIA a nižší.

UNI 200

Převodový olej

Viskozita
UTTO 10W-30

Specifikace
API GL-4
SAE J300 10W-30
SAE J306 80W
Schválení: ZETOR

Specifické parametry:
UTTO olej s aditivací typu LS (Limited Slip)
určený pro převodovky, nápravy, mokré brzdy
a hydraulické systémy.
Bod čerpatelnosti -39 °C



Nahrazuje tyto původní produkty	Specifikace	Specifické vlastnosti
ZETOR 10W-30 STOU	SAE 10W-30 API GL-4, CF-4/SF	STOU olej SAE 10W-30 Bod čerpatelnosti -27°C
ZETOR 80W	SAE 80W API GL-4	API GL-4 Bod čerpatelnosti -33°C
ZETOR LS 80W	SAE 80W API GL-4/LS	API GL-4 s aditivací LS (limited slip) Bod čerpatelnosti -33°C

UNI 200 je převodový olej typu UTTO, který má výborné nízkoteplotní vlastnosti díky bodu čerpatelnosti -39°C. Je vybaven aditivací „Limited Slip“ (LS), určeno pro mokré brzdy, spojky a hydroměniče. Právě díky této kombinaci je olej určený pro převodovky strojů Forterra, Proxima a Proxima Plus i do starších řad UŘ I od roku 1981 a UŘ III. Dále do převodovek s hydraulickým reverzorem (PowerShuttle) traktorů řady Forterra HD, Forterra HSX, Proxima Power a převodovky traktorů Zetor Major (výroba od r. 2013). Současně je určený pro nápravy traktorů včetně náprav Carraro se samosvorným diferenciálem. Lze ho použít i do vybraných hydraulických zařízení. Nahrazuje všechny původní převodové oleje ZETOR.

UNI 300

Hydraulický olej

Viskozita

ISO VG-32

Specifikace

ISO 6743/4 HM

DIN 51502-2 HLP

Schválení: ZETOR

Splňuje požadavky: Bosch Rexroth;

Parker Denison; atd.

Specifické parametry:

Hydraulický olej ISO VG 32 s moderní vysokotlakou a protioděrovou aditivací.

Velmi dobrá oxidační stabilita.



Nahrazuje tento původní produkt	Specifikace	Specifické vlastnosti
ZETOR HM 32	ISO VG 32 ISO 6743/4 HM	

UNI 300 je kvalitní hydraulický olej určený do hydrostatického řízení traktorů Zetor Forterra, Forterra HD, Forterra HSX, Proxima, Proxima Plus, Proxima Power a Major (od r. 2013) a do starších modelů řady UŘ I (od r. 1981) a UŘ III. Dále je vhodný do zařízení, které vyžadují hydraulický olej ISO VG 32, ISO 6743/4 HM.



Zetor

Zetor ve spolupráci se společností TotalEnergies modernizoval řadu originálních olejů s ohledem na splnění požadavků motorů a převodovek ve strojích Zetor a současně aby tyto maziva splňovala výkonové požadavky výrobců dalších komponentů, jako jsou DEUTZ, ZF, Bosch Rexroth, Carraro a další.

Díky spolupráci se společností TotalEnergies se podařilo vybrat produkty vhodné jak pro nové řady, tak i pro stávající řady traktorů ZETOR, které výkonnostně odpovídají nebo převyšují požadavky techniky ZETOR. Nové řady olejů ZETOR UNI snižují počet typů maziv a zjednodušují údržbu.

U všech maziv společnost ZETOR provedla zkoušky ve zkušebně společnosti ZETOR i v provozních podmínkách s výbornými výsledky a schválila tyto produkty jak pro tovární, tak i pro servisní plnění.

