

# ZETOR COMPAX

COMPAX 25, COMPAX 35, COMPAX 40



Traktor je Zetor. Od roku 1946.

*Zetor*

# ZETOR COMPAX

Nové traktory řady COMPAX jsou kompaktní, snadno ovladatelné a všestranné stroje pro profesionály v provedení cabrio nebo s kabinou. Využití najdou především při letní i zimní údržbě obcí, firemních areálů i sportovišť a v zahradnictví.

## MOTOR

Všestranné traktory COMPAX jsou vybaveny spolehlivými motory Yanmar ve výkonovém rozsahu 25 až 37 koňských sil, které splňují nejnovější emisní limity Stage V. Kapalínou chlazené tříválcové motory jsou charakteristické klidným chodem a úsporností.

## PŘEVODOVKA

Stroje ZETOR COMPAX jsou dostupné se dvěma typy převodovek. Modely COMPAX HT hydrostatickou převodovkou se třemi jízdními rozsahy (u modelu COMPAX HT 25 se dvěma jízdními rozsahy). Toto řešení nabízí ještě komfortnější ovládání stroje pomocí dvou pedálů vpřed a vzad. Modely COMPAX CL

jsou sériově vybaveny synchronizovanou převodovkou 12/12 (6/2 u modelu COMPAX CL 25).

## HYDRAULIKA

Zvedací síla tříbodového závěsu dosahuje dle konkrétního modelu hodnoty až 12 kN a umožňuje tak práci s širokou škálou příslušenství. Traktory jsou u vybraných modelů vybaveny středovým elektrohydraulickým vývodovým hřídelem pro pohon mezinápravové sekačky ve standardu.

## KABINA

Traktory řady COMPAX 35 a 40 jsou dostupné i ve verzi s kabinou. Ergonomické uspořádání ovládacích prvků usnadňuje a zjednodušuje práci s traktoem a přispívá k pohodlí řidiče. Stroje jsou navíc vybaveny již v základní výbavě klimatizací a joystickem pro snadné ovládání nakladače, přípojných strojů a nářadí.

MODEL	JEDNOTKY	COMPAX 25		COMPAX 35				COMPAX 40			
		CL NC*	HT NC*	CL NC*	CL	HT NC*	HT	CL NC*	CL	HT NC*	HT
<b>MOTOR</b>											
Typ	•	Yanmar (Stage V)									
Výkon (2000/25/EC)	kW	18,9		25,5				27,5			
	HP	25,3		34,2				36,9			
Palivová nádrž	l	22		34							
<b>PŘEVODOVKA</b>											
Typ	•	Manuální	HST	Manuální	HST		Manuální	HST			
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad)	•	6/2	bezstupňová / 2 rozsahy	12/12	bezstupňová / 3 rozsahy		12/12	bezstupňová / 3 rozsahy			
Max. rychlost	km/h	16,6	16,9	22,6	27		24,2	28,9			
Řízení	•	Hydrostatické									
<b>HYDRAULIKA</b>											
Dodávka čerpadla	l/min	26,3		40,1	41,2		40,1	41,2			
Vnější vývody	•	4 (2 páry)		Zadní: 4 (2 páry) Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry)							
<b>TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS</b>											
Typ	•	Kategorie I (N)				Kategorie I					
Nosnost	kg	600				1200					
Regulace	•	Polohová		Polo- hová/ silová	Polohová		Polo- hová/ silová	Polohová			
<b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>											
Ovládání	•	Elektrohydraulické									
Mezinápravový VH	rpm	2000		-	2000		-	2000			
Zadní VH	rpm	540									
<b>ROZMĚRY</b>											
Délka <sup>1</sup>	mm	2553		3200	3250	3200	3250	3200	3250	3200	3250
Šířka	mm	1164		1360	1475	1360	1475	1360	1475	1360	1475
Rozvor	mm	1460		1640	1700	1680	1680	1640	1700	1680	1680
Výška (vč. ROPS rámu)	mm	2320		2400	2350	2400	2350	2400	2350	2400	2350
Min. světlá výška	mm	768		1419	1575	1419	1575	1419	1575	1419	1575
<b>KOLA</b>											
Zemědělské	•	6,0-12 9,5-16		8,0-16 12,4-24							
Travní	•	-		27×10,5-15 41×14-20							
Industriální	•	20×8,0-10 27×12,5-15		27×10,5-15 12,5x20							

\* NC = Cabrio, <sup>1</sup> s TBZ